

## ТРАКТОР серії Maxxum

# CASE IH

### Характеристики трактора



<b>Модель трактора</b>	<b>Maxxum 140</b>
<b>Двигун</b>	FPT 6-ти циліндровий
Об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	6,7
Номінальна потужність, к.с.	<b>141</b>
Номінальний режим двигуна, об/хв.	2200
Задній ВВП	540/540E/1000
Максимальний крутний момент, %	39
Максимальний крутний момент, Нм	<b>625</b>
Режим при максимальному крутному моменті, об/хв.	1250
Об'єм паливного баку, л	<b>250</b>
Паливна система	механічний насос <b>Bosch</b>
<b>Трансмісія</b>	
Тип	Power Shuttle Hi-Lo
Кількість передач для руху вперед	24
Кількість передач для руху назад	24
Максимальна швидкість руху вперед, км/год	40
Включення блокування диференціала	автомат./ручне
<b>Гідросистема</b>	окремий насос для рульового керування і гідравліки
Продуктивність насосу, л/хв.	<b>80</b>
Максимальне зусилля підйому, кг	<b>5998</b>
<b>Розміри</b>	
База, мм	2661
Довжина, включаючи баласт і задній підйомник, мм	3861
Повна ширина без спарки, мм	2425
Повна висота, мм	2898
Колеса передні	340/85 R28
Колеса задні	420/85 R38
<b>Маса</b>	
Маса з максимальним баластом, кг	6 500
<b>Кабіна</b>	
Параметри скла кабіни, м2	5,87
Клімат-контроль	стандартно
<b>Ціна, EUR з ПДВ</b>	<b>77 900,00</b>

Ціни сформовані з урахуванням доставки сільгосптехніки в Україну, передпродажної підготовки, регламентного технічного обслуговування і навчання персоналу замовника, включаючи ПДВ і митні платежі. Всі розрахунки здійснюються в гривні за курсом міжбанк за попередній день дати платежу.

**На всю нову сільськогосподарську техніку надається гарантія 1 рік.**

### **Комплектація трактора і додаткові задані опції:**

<b>332189</b>	Повітряний фільтр з циклоном префільтром
<b>330204</b>	Передпусковий підігрівач повітря для роботи від -10°C до -18°C
<b>330103</b>	Покращена фільтрація палива для роботи у важких умовах, багатоступінчасті префільтри і водосепаратор для роботи з паливом низької якості.
<b>VCM25C (330282)</b>	Механічна трансмісія 24x24 Hi-Lo з перемиканням під навантаженням Power Shuttle.
<b>VCM25C</b>	Насос гідравліки 80 L/min
<b>331844</b>	3 пари гідровиводів (2 конф 1 н/конф)
<b>533732</b>	Електронне керування навіскою EDC
<b>534755</b>	ВВП с 3-мя режимами роботи з плавним запуском, зупинкою і перемиканням
<b>330937</b>	Незалежна центральна тяга з причіпною виделкою
<b>330751</b>	3 гідроциліндра задньої навіски (2 зовнішніх + 1 внутрішній)
<b>330882</b>	Статичні захисні щитки передніх коліс 420 мм.
<b>330641</b>	Кондиціонер повітря
<b>332568</b>	Рульова колонка з регулюванням нахилу і вильоту
<b>332411</b>	Додатковий задній склоочисник і омивач з переривчастим режимом роботи
<b>338761</b>	Кронштейн дисплея на правому вікні
<b>225986</b>	Регулювання міжряддя
<b>330826</b>	2 фіксованих дзеркала заднього виду
<b>330784</b>	8 фар робочого освітлення для високого даху (в стандарті – 4 фари)
<b>344567</b>	Панорамний люк на даху кабіни
<b>330770</b>	Розширена панель керування з розеткою ISO
<b>330995</b>	Ящик для інструментів, передній, великий
<b>331980</b>	Інструкція з експлуатації
<b>330224</b>	Комплект передніх противаг В. Балластова рамка + кронштейн + противаги , 115+114+6x45 = 499 кг.
<b>8250401</b>	Типорозмір передніх шин 340/85 R 28
<b>8375501</b>	Типорозмір задніх шин 420/85 R 38